



## Руководство по эксплуатации межкомнатных дверей.

### До установки:

- Двери должны храниться в оригинальной упаковке в сухом, вентилируемом помещении, горизонтально, с числом проложек не менее трёх штук, или в вертикальном положении.
- Полотна и погонаж обязательно упаковываются для защиты от ударов при погрузочно - разгрузочных работах. Дверные полотна обкладываются по периметру гофрокартоном и молдингом, помещаются в пакет из термоусадочной плёнки и проходят термообработку.
- Не храните двери вблизи нагревательных приборов или на сквозняке. Резкие колебания окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин и искривление отдельных элементов конструкций.
- Категорически запрещается хранить двери, даже в оригинальной упаковке, в помещении, где проводятся строительные работы с большим выделением влаги, например, оклейка обоями, побелка, штукатурка, шпаклёвка, устройство стяжки и др.
- При хранении необходимо избегать попадания на дверь прямого солнечного света, который может вызвать неравномерное выцветание тонировки.
- После вмешательства в целостность дверного полотна (врезка замка, петель и т.д.) двери возврату и обмену не подлежат (кроме пунктов гарантийного обязательства).

### Во время установки:

- Не рекомендуем своими силами осуществлять установку дверей, а доверить квалифицированным специалистам, рекомендованным продавцами (профессиональная установка).
- Если Вы собираетесь устанавливать дверь в строящемся или ремонтируемом помещении, убедитесь, что там нормальная влажность и все материалы просохли. Долговременное воздействие повышенной влажности (свыше 70%) может повредить полотно. Избегайте чрезмерного повышения температуры внутри помещений.
- Перед установкой, особенно в зимний период, рекомендуется хотя бы на трое суток внести двери в помещение для их акклиматизации.

### Во время эксплуатации:

- Дверь относится к изделиям нормальной влагостойкости и предназначена для эксплуатации внутри помещения при следующих условиях:
  - интервал температур от +5 до +35 С°;
  - влажность воздуха от 30 до 70%;
  - избегать резких перепадов температур;
  - не допускать близкого расположения и теплового воздействия ламп подсветки;
  - не допускать прямого попадания солнечных лучей;
  - не допускать прямого попадания воды и конденсации избыточной влаги на поверхности, особенно после

приёма ванн процедур. Протрите сконденсированную влагу на поверхности изделий и оставьте дверь в ванную комнату открытой до полного просыхания влаги

- Избегайте грубого механического воздействия на дверь и ударов при закрытии, т.к. могут появиться вмятины, сколы, задиры, возможно появление трещин на стекле и, как следствие, ухудшение внешнего вида изделия.
- Не допускайте попадания агрессивных химических жидкостей и средств.
- Во время эксплуатации, для сохранения внешнего вида двери, рекомендуется примерно раз в месяц применять средства для ухода за мебелью из натурального дерева.
- В случае загрязнения, дверь можно протереть специальной чистящей салфеткой для мебели или фланелевой салфеткой, увлажнённой водой и отжатой досуха. Не применяйте для очистки дверей растворители, пятновыводители и другие химические вещества.

### Это важно

Полотна, облицованные натуральным шпоном и покрытые прозрачным лакокрасочным покрытием, могут отличаться друг от друга по оттенку и рисунку волокон как в пределах одного изделия, так и между изделиями в комплекте. Это естественное свойство натурального дерева, вызванное его природным происхождением, и не является дефектом.

На облицовочном материале (шпоне) могут появляться углубления. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением облицовочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие углубления не являются основанием для претензий покупателя. Природные метки на шпоне (сучки) - не влияют на износостойкость и долговечность двери, и не являются дефектами.

Фабрики ведут постоянную работу по совершенствованию выпускаемой продукции, учитывая поступающие пожелания и претензии покупателей. Поэтому Поставщики оставляют за собой право не информировать Покупателей об изменениях в конструкции и технологии изготовления, если подобные изменения не ухудшают потребительских свойств изделий.

## Гарантийные обязательства.

### Срок гарантии составляет:

- 1 год с даты продажи для всех дверей
- 1 год со дня изготовления для дверей со стеклом.

Гарантия на отремонтированные двери составляет 1 год со дня осуществления ремонта, гарантия распространяется только на отремонтированный участок изделия.

- В случае самостоятельного монтажа дверей Покупателем, претензии не принимаются.

### Гарантия не действует:

- если монтаж производился самостоятельно, неквалифицированными специалистами;
- если видимый (не скрытый) дефект обнаружился после врезки полотна;
- в случае нарушения вышеуказанных правил хранения, ухода и эксплуатации;
- в случае механических повреждений, ударов, неправильной установки;
- если производилась попытка неквалифицированного ремонта;
- на нормальный износ (царапины, потёртости, повреждения, возникшие в процессе эксплуатации);
- если двери хранились или устанавливались во время ремонтных работ в помещении с повышенной влажностью;
- трещины в стекле от фрезерования проёма в зоне врезки замка.